



5126-EL-IT

Barella autocaricante multilivello

Codice: 5126-EL-IT



CE

 **FERNO**®

120225

5126-EL-IT - Barella autocaricante multilivello



La barella multilivello **5126-EL-IT** è stata studiata specificatamente per garantire il **trasporto in sicurezza del paziente** sul mezzo di soccorso. Permette una procedura di caricamento e scaricamento corretta, riducendo al minimo i tuoi sforzi e garantendo un trasporto più sicuro del paziente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ▶ **Multilivello.** 5 altezze agevolano le procedure di soccorso per non gravare sulla schiena durante le manovre di sollevamento.
- ▶ **Leggera e robusta.** La struttura in lega di alluminio anodizzato pesa solo 45 kg e trasporta fino a 250 kg.
- ▶ **Sicura.** Le ruote posteriori piroettanti hanno un freno di sicurezza che impedisce movimenti accidentali del presidio.
- ▶ **Facile da caricare/scaricare.** È dotata di un sistema di sicurezza anticaduta per manovre senza rischi nella fase di scaricamento.
- ▶ **Utilizzabile come una portantina.** Il sistema bloccagambe tiene sollevate e bloccate le gambe della barella così da utilizzarla proprio come una portantina, nel caso in cui il terreno non ti permetta di usare le ruote. Le spondine inoltre sono abbattibili.
- ▶ **Schiendale regolabile.** Lo schienale è regolabile fino al raggiungimento di un'inclinazione massima di 80°.
- ▶ **È pensata per eseguire manovre salvavita,** grazie ai piani rigidi in ABS.
- ▶ **Consente il trasporto di termoculle,** poiché è compatibile con l'interfaccia dedicata ITC (Incubator Transport Interface).
- ▶ **Semplice da pulire.** I piani in ABS possono essere rimossi per rendere la pulizia ancora più agevole.

MODELLO DISPONIBILE

DESCRIZIONE

CODICE

Barella autocaricante, 5 posizioni, altezza di caricamento min. 64 cm

5126-EL-IT

Barella autocaricante, 5 posizioni, altezza di caricamento min. 72 cm

5226-EL-IT



ACCESSORI COMPATIBILI

| DESCRIZIONE | CODICE |
|---|-------------------|
| Cintura a quattro punti | 0313915 |
| Cintura a due pezzi | 430-2-N |
| Materasso Safe Transfer Super Comfort | 271029000 |
| Pac-Rac (Porta materiale) | 0818933 |
| Asta Porta Flebo (IV Pole) | 0087156 |
| Materasso nero a cinque sezioni | 25-00200 |
| Bloccaggio Slam | SLAM-5026/MONDIAL |
| ITC (Interfaccia per fissaggio Termoculle) | ITC-HL |
| Neomate (Sistema di trasporto pediatrico) | 0314116 |
| Pedimate Plus (Sistema di trasporto pediatrico) | 0314115 |
| Patient Shield | 0822097 |
| Kit portadocumenti | 25-00273 |

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|--------------------|---|
| Lunghezza | 1970 mm |
| Larghezza | 560 mm |
| Altezza | (massima, con schienale alzato) 1500 mm |
| Peso | 45 kg |
| Capacità di carico | 250 kg |

CERTIFICAZIONE



Il prodotto risponde ai requisiti generali di sicurezza e prestazione del **Regolamento (UE) 2017/745 (MDR)** concernente i dispositivi medici.
Conforme alla norma **EN1865** e compatibile con il sistema di bloccaggio SLAM per il trasporto in ambulanza (sistema certificato **EN 1789**).