

26-S

Barella autocaricante

Codice: 26-S



Ref. 050614

Numero Verde
800 501711

www.ferno.it



Trasporto sicuro del paziente e senza sforzi per gli operatori.
Operazioni facilitate di caricamento e scaricamento dal mezzo di soccorso.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Struttura in lega di alluminio che conferisce robustezza e leggerezza garantendo un'ottima manovrabilità e trasportabilità della barella.
- La parte anteriore della barella 26-S è abbattibile in modo da poterla utilizzare in spazi ristretti, come all'interno di ascensori.
- Le gambe, anteriori e posteriori, sono protette da una copertura in polietilene che riduce il rischio di usura dovuta al normale utilizzo durante il caricamento e lo scaricamento dai mezzi di soccorso.
- La barella 26-S è dotata di uno schienale regolabile, di un telaio antishock, che permette di porre il paziente nella posizione di Trendelenburg, e di spondine abbattibili.
- Le due ruote posteriori sono piroettanti, autodirezionali e dotate di freno di sicurezza integrato azionabile dall'operatore. Il freno impedisce il rischio di movimenti e spostamenti accidentali.
- Dotata di sistema bloccagambe, che permette agli operatori di sollevare e trasportare la barella come una portantina, bloccando in sicurezza le gambe durante il sollevamento.
- I piani rigidi in ABS permettono agli operatori di eseguire manovre salvavita. Possono essere rimossi per una più facile pulizia.
- Grazie alla compatibilità con l'interfaccia dedicata **ITC** ("Incubator Transport Interface"), consente il trasporto di termoculle.
- Conforme alla norma EN1865 e compatibile con il sistema di bloccaggio SLAM per il trasporto in ambulanza (sistema certificato EN 1789).

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza	1920 mm
Larghezza	550 mm
Altezza	minima 240 mm - massima 800 mm
Peso (inclusi pannelli ABS)	32 kg
Capacità di carico	181 kg

ACCESSORI

Descrizione	Codice
Kit completo di materasso 359-21, 2 cinture 430-2-N e 1 cintura 417-1N	KIT-BLACK
Sistema di bloccaggio SLAM completo di ancoraggio anteriore	SLAM-26
514 OXY-CLIP, portabombola rimovibile	0085500
274 PAC-RAC, piano portastrumenti	0818952
Asta portaflebo a scomparsa	513-10E
Interfaccia dedicata per termoculle ITC	ITC

Rel. 050614